

# Revestimientos plásticos para interior y exterior

**ITALFLEX**

REVESTIMIENTO ACRÍLICO DE TEXTURA FINA, MEDIANA, GRUESA Y EXTRA GRUESA.



Baldes de 6 Kg. / 30 kg.  
Tambores de 250 kg.

Flexible, impermeable al agua de lluvia y resistente a cambios climáticos. Reemplaza al fino y pintura en obra nueva o a refaccionar, alcanzando un importante ahorro de materiales y mano de obra.

Presentación: 24 colores de línea - Colores especiales bajo pedido. (ver catálogo de colores)

Rendimiento: Aproximadamente 1,6kg. a 2,0kg. por m<sup>2</sup> según la textura deseada.

Usos: Sobre gruesos alisados, placas de yeso, hormigón, ladrillos, etc.

Preparación de la superficie: Las superficies a cubrir deben estar firmes, secas y sin aceites o grasas. Sobre revoques nuevos dejar curar el mismo entre 25 y 30 días antes de su aplicación.

Forma de aplicación: Aplicar la 1er mano con rodillo, soplete o llana metálica con el producto diluido con 25% de agua. Dejar orear algunos minutos y planchar la superficie con llana. Dejar secar entre 3 y 5 horas y aplicar la 2da. mano con llana metálica. Dejar orear hasta que el material este casi seco al tacto, luego alisar la superficie con llana de plástico realizando movimientos circulares, verticales o diagonales, si se desea la terminación Circular, Travertino u Oblicuo respectivamente.

## Línea Italflex Tradicional




Gruesa / Travertino



Extra Gruesa / Circular



Extra Gruesa / Oblicuo



Media / Travertino

## Línea Italflex Cosmos



Clasico



Germano



Tudor



Gótico

**NUEVO**

## Línea Italflex Cuarz



Arcilla



Lava



Onix



Sílice

## Revoflex

REVOQUE PLÁSTICO CON COLOR DE TEXTURA FINA  
CON POLÍMEROS ELASTOMÉRICOS (NO CUARTEA NI FISURA)



Baldes de 6 Kg. / 30 kg.  
Tambores de 250 kg.

Resistencia a los cambios climáticos, a la radiación UV e impermeabilidad al agua de lluvia. Reemplaza al fino, enduido y pintura en una sola operación, ahorrando en materiales y mano de obra.

Presentación: Ver colores catálogo o cualquier otro tono a pedido.  
Rendimiento: Apróx. 0,8 a 1,2 Kg. por m2 con dos manos aplicadas.  
Usos: Sobre gruesos alisados, placas de yeso, hormigón, ladrillos, etc.

Preparación de la superficie: Nivelar las superficies, las mismas deben estar firmes, secas y sin aceites o grasas. Sobre revoques nuevos dejar curar entre 25 y 30 días antes de su aplicación.

Forma de aplicación: Realizar una mano de imprimación diluido con 50% de agua. Con llana metálica, se coloca en 2 manos separadas entre 2 a 4 horas. Con soplete: aplicar en una sola mano diluido al 10% o 15% con agua. Con rodillo: aplicar 2 manos diluido al 15-20% con agua.



## NEOFLEX

REVESTIMIENTO PLÁSTICO CON POLÍMETROS ACRÍLICOS  
Y CARGAS MINERALES NATURALES SÍMIL PIEDRA PARIS



Baldes de 6 Kg. / 30 kg.  
Tambores de 250 kg.

Flexible, impermeable al agua de lluvia y resistente a cambios climáticos. Reemplaza al enduido, sellador y pintura en una sola operación, ahorrando en materiales y mano de obra.

Presentación: Saint Germain, Boulevard, Honoré, Stone White.  
Rendimiento: Apróx. 0,7 a 1,0 kg. por m2 por mano aplicada.  
Usos: Sobre gruesos alisados, placas de yeso, hormigón, ladrillos, etc.

Preparación de la superficie: Para pequeños defectos se aplica Neoflex con llana metálica como capa niveladora, las superficies deben estar firmes, secas y sin aceites o grasas.

Forma de aplicación: Se aplica en 2 manos, la 1er mano con llana metálica con el producto diluido con 10 o 15 % de agua. Dejar secar 4 a 6 hs. La 2da mano directamente con llana metálica. Si se desea realizar un dibujo de bloques, dejar secar de 2 a 4 horas sin llegar a la pared.



## RUSTIFLEX

REVESTIMIENTO ACRÍLICO DE TEXTURA FINA



Baldes de 6 Kg. / 30 kg.  
Tambores de 250 kg.

Flexible, impermeable al agua de lluvia y resistente a los cambios climáticos. Reemplaza al fino y pintura en obra nueva o a refaccionar, logrando ahorro de materiales y mano de obra.

Presentación: Ver colores catálogo o cualquier otro tono a pedido.  
Rendimiento: Apróx. 1,0 a 1,5 Kg. por metro2 con 2 manos aplicadas.  
Usos: Sobre fino o grueso, ladrillo, hormigón, placas de yeso, etc.

Preparación de la superficie: Nivelar las superficies, las mismas deben estar firmes, secas y sin aceites o grasas. Sobre revoques nuevos dejar curar entre 25 y 30 días antes de su aplicación.

Forma de aplicación: Realizar una mano de imprimación. Con rodillo de lana de pelo corto, en 3 manos y dejar secar de 2 a 4 horas entre manos. Con llana metálica, aplicar el producto sin diluir evitando dejar marcas del espatulado. Con soplete, aplicar con diámetro de pico de 1 a 2 mm.



## Catálogo de Colores Revestimientos

### Tonos de Otoño




925 AC



919 AC



893 AC



916 AC



900 AC



898 AC



948 AC



947 AC

### Matices de Tierra



535 AC



530 AC



909 AC




475 AC



484 AC



463 AC



866 AC


### Naturaleza Serena



799 AC



813 AC



812 AC



645 AC




654 AC


### Sombras en Gris




970 AC



963 AC



968 AC



962 AC